






CITEL

适用I类灯具LED电涌保护器

DSLPI1-120L/Y



- ▶Type 2 (or 3) LED电涌保护器
- ▶紧凑型设计
- ▶DIN 导轨安装
- ▶螺钉型连接
- ▶状态指示
- ▶失效时电源断开
- ▶符合EN 61643-11, IEC 61643-11



电气参数		
SPD 类型	IEC	2+3
系统线路		120V 单相或两相
交流电源系统		TN
标称工作电压	Un	120 Vac
最大持续工作电压	Uc	150 Vac
交流		
最大负载电流 @25°C	IL	10 A
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	120 Vac (耐受)
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	230 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
残流		
剩余电流	Ipe	无
标称放电电流	In	5 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	Imax	10 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
复合波试验 (GB/T18802.11)	Uoc	10 kV / 5 kA
III类试验: 1.2/50μs - 8/20μs		



CITEL

适用I类灯具LED电涌保护器

DSL P1-120L/Y

额定电压耐受值 <i>IEEE C62.41.1</i>		10 kV / 10 kA
保护模式		CM / DM
电压保护水平 <i>L/N @ In (8/20μs)</i>	Up L/N	1.5 kV
电压保护水平 <i>L/PE @ In (8/20μs)</i>	Up L/PE	1.5 kV
额定短路电流	Isc cr	10 000 A
机械特性		
放电技术		MOV+GDT
连接网络		螺纹端子: 2.5 mm ² max. 接地线: 2 mm ² -长度: 60 cm
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网 (脱扣动作)
失效指示		LED绿灯熄灭电路断开
工作指示		LED绿灯亮
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
标准		
符合标准		EN 61643-11 / IEC 61643-11/ GBT18802.11
产品编号		
352922		

