





CITEL



Type2+3超紧凑型电涌保护器硬接线适合II类灯具

MLPX2-275LN-W

- 超紧凑型Type 2+3硬接线电涌保护器
- Lin/Nin 和 Lout/Nout
- 壁挂和硬接线连接
- 支架易碎
- 防护等级 : IP67
- 脱扣状态指示
- 寿命终止即断开电源网络
- 符合EN 61643-11, IEC 61643-11和 UL1449 5ed. 等标准



电气参数		
SPD 类型	IEC	2+3
系统线路		230-277V 单相
交流电源系统		TT-TN
标称工作电压	Un	230 V
最大持续工作电压	Uc	275 Vac
交流		
最大负载电流 @25°C	IL	10 A
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	335 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	440 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
暂态过电压 N/PE (TOV HT)	UT	1200 V/300A/200ms 断开
耐受模式		
残流		
剩余电流	Ipe	无
标称放电电流	In	5 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	Imax	10 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
总最大放电电流	Imax	20 kA
总最大耐受电流@ 8/20 μs	Total	
复合波试验 (GB/T18802.11)	Uoc	10 kV
III类试验: 1.2/50μs - 8/20μs		
额定电压耐受值		10 kV / 10 kA
IEEE C62.41.1		
保护模式		MD
电压保护水平	Up L/N	1.5 kV
L/N @ In (8/20μs)		
额定短路电流	Iscrr	10 000 A



CITEL

Type2+3超紧凑型电涌保护器硬接线适合II类灯具

MLPX2-275LN-W

机械特性		
放电技术		MOV
连接网络		实芯线 : 0.75 mm ²
安装方式		平面安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP67
过载故障模式		SPD分断且电源中断
失效指示		LED绿灯熄灭电路断开
工作指示		LED绿灯亮
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		“S”型或延时型
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 / GBT18802.11
产品编号		
713567		

