




CITEL

Type 2 AC 电涌保护器 - 单模- 可插拔

DACF25S-10-150



- ›Type 2 交流电涌保护器
- ›In : 15 kA
- ›Imax : 25 kA
- ›内置脱离装置
- ›每个模块均可插拔
- ›遥信告警可选
- ›符合 NF EN 61643-11, UL1449 ed.5, IEC 61643-11 标准



电气参数

SPD 类型	IEC	2
最大持续工作电压	Uc	150 Vac
交流		
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	180 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	230 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
残流		
剩余电流	Ipe	< 1 mA
续流	If	无
标称放电电流	In	15 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
最大放电电流	Imax	25 kA
每极最大耐受@8/20 μ s		
接线模式		L/N 或者 N/PE
电压保护水平		
@ In (8/20 μ s)	Up	0.9 kV
残压		
@5kA (8/20 μ s)	Up-5kA	0.6 kV
额定短路电流	Iscrr	100 000 A

机械特性

放电技术		MOV
SPD 结构		三相+零线
连接网络		螺纹端子: 2.5-25 mm ² (极限35 mm ²)
形式		可插拔模块



CITEL

Type 2 AC 电涌保护器 - 单模- 可插拔

DACF25S-10-150

安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网 (脱扣动作)
失效指示		1机械故障指示
备用组件		MDACF25-150
通信告警		通信转换触点信号输出
通信接线		1.5 mm² max.
通信最大负载电流/电压		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		internal (equivalent AC rating : 40 A, gG Type)
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 / GBT18802.11
产品编号		
821410121		

