



CITEL

四分之一波长同轴电涌保护器

PRC1800-T/FF



- 1/4波长同轴电涌保护器
- 连接器类型：TNC
- 频率：1700-1950 MHz
- 低插入损耗
- $I_{max} > 50 \text{ kA}$
- 免维护
- 双向保护
- IP65



电气参数		
频率范围	f	1700-1950 MHz
插入损耗		< 0.2 dB
回波损耗		> 20 dB
阻抗		50 ohms
驻波比		<1.2:1
最大负载电流 @25°C	IL	10 A
最大放电电流 每极最大耐受@8/20 μs	I_{max}	50 kA
标称放电电流 C2类测试	I_n	25 kA
保护模式		共模保护
电压保护水平 @ I_n (8/20 μs)	U_p	< 30 V
冲击电流 D1类测试	I_{imp}	25 kA
最大功率@Fmax		752 W
最大功率@Fmin.		806 W
通直流		No
机械特性		
放电技术		四分之一波长
连接网络		TNC 母头/母头
安装方式		法兰盘形式
外壳材料		黄铜表面三元合金处理
工作温度范围	T_u	-40/+85°C
防护等级		IP65
过载故障模式		无
产品尺寸		如图示
连接材料		Au-Ag
标准		
符合标准		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497E / GBT18802.21



CITEL

四分之一波长同轴电涌保护器

PRC1800-T/FF

RohS符合性		是
产品编号		
621127		

