





CITEL

1对线可插拔型电讯信号线路电涌保护器

DLA-170/R



- ▶ 适用高速信号传输
- ▶ 共模和差模保护
- ▶ 适用于包含浮地类型的信号网络
- ▶ 紧凑型DIN导轨安装
- ▶ 具备屏蔽地保护
- ▶ 模块拔出信号中断
- ▶ 符合安装位置的测试类型: D1, C2, C3
- ▶ 符合IEC 61643-21 等标准



电气参数		
系统线路		RTC, ADSL2, VDSL2
标称工作电压	Un	150 V
最大持续工作电压	Uc	170 Vdc
直流		
上截止频率	f max.	> 10 MHz
插入损耗		< 1 dB
最大负载电流 @25°C	IL	300 mA
最大放电电流	Imax	20 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
标称放电电流	In	5 kA
C2 类测试		
电压保护水平	Up	220 V
C3 类波形(10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-Y		
电压保护水平	Up	220 V
C3 类波形(10/1000μs), 300 次冲击@10 A, Y-C		
最大电容	C	< 50 pF
冲击电流	Iimp	5 kA
D1 类测试,@X-C		
串联阻抗 (± 10%)		4.7 Ohm
机械特性		
放电技术		GDT+嵌位二极管
SPD 结构		1对线+屏蔽



CITEL

1对线可插拔型电讯信号线路电涌保护器

DLA-170/R

连接网络		弹簧端子: 截面积0.5~2.5 mm²
形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作和储存温度		-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		短路
失效指示		信号中断
备用组件		DLAM-170
标准		
符合标准		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / GBT18802.21
产品编号		
6401054		

