




CITEL

适用I类灯具LED电涌保护器

MLPC-VG1-230L-R



- ▶ Type 2+3 LED专用电涌保护器
- ▶ Class 1 类灯具
- ▶ 非常紧凑
- ▶ 面板安装
- ▶ 弹簧端子连接
- ▶ 状态指示
- ▶ 失效即断开电源网络
- ▶ 符合EN 61643-11 标准



电气参数		
SPD 类型	IEC	2+3
系统线路		220-240V 单相
交流电源系统		TT-TN
最大持续工作电压	Uc	320 Vac
交流		
最大负载电流 @25°C	IL	10 A
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	335 Vac 耐受
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	440 Vac 耐受
耐受模式或安全分断		
暂态过电压 N/PE (TOV HT)	UT	1200 V/300A/200ms 断开
耐受模式		
残流		
剩余电流	Ipe	无
标称放电电流	In	5 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
最大放电电流	Imax	10 kA
每极最大耐受@8/20 μ s		
总最大放电电流	Imax	20 kA
总最大耐受电流@ 8/20 μ s	Total	
复合波试验 (GB/T18802.11)	Uoc	10 kV
III类试验: 1.2/50 μ s - 8/20 μ s		
额定电压耐受值		10 kV
IEEE C62.41.1		
保护模式		CM / DM
电压保护水平	Up L/N	1.5 kV
L/N @ In (8/20 μ s)		
电压保护水平	Up L/PE	1.5 kV
L/PE @ In (8/20 μ s)		
额定短路电流	Iscrr	10 000 A



CITEL

适用I类灯具LED电涌保护器

MLPC-VG1-230L-R

机械特性		
放电技术		VG技术 (MOV+GSG)
连接网络		弹簧压接- 横截面1.5 mm ² max.
安装方式		面板安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		SPD分断且电源中断
失效指示		LED绿灯熄灭电路断开
工作指示		LED绿灯亮
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
标准		
符合标准		EN 61643-11 / IEC 61643-11/ GBT18802.11
认证		KEMA / ENEC05
产品编号		
836211		

