




CITEL

Type1+2光伏PCB安装电涌保护器

PPV1-6S-10-600



- ▶T1+2类光伏专用电涌保护器
- ▶PCB 安装
- ▶冲击电流limp : 6.25 kA (10/350 μs)
- ▶遥信告警
- ▶符合EN 50539-11 and IEC 61643-31 标准



电气参数


SPD 类型	IEC	1+2
最大持续工作电压 光伏	Ucpv	600 Vdc
最大持续工作电压 光伏 (星形结构)	Ucpv	1200 Vdc
光伏持续工作电流 @Ucpv	Icpv	< 0.1 mA
标称放电电流 15 x 8/20 μs 冲击	In	20 kA
冲击电流 每极最大耐受@10/350 μs	Iimp	6.25 kA
额定短路电流 光伏系统	Iscpv	15 000 A
电压保护水平 @ In (8/20μs)	Up	2 kV
电压保护水平 星形连接 (+/-) / (+/PE 或 -/PE) @ In (8/20μs)	Up	4 kV

机械特性

连接网络		焊接引脚
安装方式		电路板
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
失效指示		1机械故障指示
遥信告警		遥信转换触点信号输出
产品尺寸		如图示

推荐后备保护器

热脱扣装置		内置
-------	--	----





CITEL

Type1+2光伏PCB安装电涌保护器

PPV1-6S-10-600

后备保护器		光伏：无需安装 储能：根据预期短路电流选型
标准		
符合标准		GB/T18802.31/EN 61643-11 / IEC 61643-31
产品编号		
8723203		

