




CITEL

三相+N Type2交流电源电涌保护器

DAC50S-31Y-880



- ▶T2类交流电源电涌保护器
- ▶标称放电电流 I_n : 20 kA
- ▶最大放电电流 I_{max} : 50 kA
- ▶模块可插拔
- ▶遥信告警
- ▶EN 61643-11, IEC 61643-11



电气参数

SPD 类型	IEC	2
系统线路		最大800Vac
交流电源系统		TNC-IT
最大持续工作电压	Uc	880 Vac
交流		
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	1160 Vac (耐受)
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	1385 Vac 安全分断
耐受模式或安全分断		
残流		
剩余电流	I _{pe}	< 1 mA
续流	I _f	无
标称放电电流	I _n	20 kA
15 x 8/20 μ s 冲击		
最大放电电流	I _{max}	50 kA
每极最大耐受@8/20 μ s		
电压保护水平	U _p	4.0 kV
@ I _n (8/20 μ s)		
额定短路电流	I _{sc}	50 000 A

机械特性

放电技术		MOV
SPD 结构		3相
连接网络		螺纹端子: 2.5-25 mm ²
形式		可插拔模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网 (脱扣动作)
失效指示		指示窗变红



CITEL

三相+N Type2交流电源电涌保护器

DAC50S-31Y-880

备用组件		MDAC50-Y-880
通信告警		通信转换触点信号输出
通信接线		1.5 mm ² max.
通信最大负载电流/电压		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 2 A (DC)
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		推荐后备保护器： ● 熔断器规格：gG-50A~125A
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / GBT18802.11
产品编号		
821151044		

