





CITEL

1对线一体式电讯信号线路电涌保护器

DLC-48D2



- ▶ 适用高速信号传输
- ▶ 共模和差模保护
- ▶ 适用于包含浮地类型的信号网络
- ▶ 紧凑型 DIN 导轨安装
- ▶ 具备屏蔽地保护
- ▶ 符合安装位置的测试类型: D1, C2, C3
- ▶ 符合 IEC 61643-21 等标准



G: 3极气体放电管 R: 电阻 D: 钳位二极管

电气参数		
系统线路		RNIS-T0, 48V
标称工作电压	Un	48 Vdc
最大持续工作电压	Uc	53 Vdc
直流		
上截止频率	f max.	> 110 MHz
-3dB, 100 ohm system		
上截止频率	f max.	> 60 MHz
-1dB, 100 ohm system		
插入损耗		< 1 dB
最大负载电流 @25°C	IL	750 mA
最大放电电流	I _{max}	20 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
标称放电电流	I _n	10 kA
标称放电电流 (线对地)	I _n	10 kA
电压保护水平	Up	80 V
C3 类波形(10/1000μs), 300次冲击@10 A, Y-Y		
电压保护水平	Up	650 V
C3 类波形 (10/1000μs), 300 次冲击@10 A, Y-C		



CITEL

1对线一体式电讯信号线路电涌保护器

DLC-48D2

冲击电流	limp	2.0 kA
D1 类测试,@X-C		
串联阻抗 (± 10%)		1.2 Ohm
机械特性		
放电技术		GDT+嵌位二极管
SPD 结构		1对线+屏蔽
连接网络		弹簧端子: 截面积 2.5 mm²
形式		DIN安装
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20 (NEMA 2)
过载故障模式		故障模式2 (短路)
失效指示		信号中断
产品尺寸		如图示
标准		
符合标准		IEC 61643-21 /GB/T 18802.21/ EN 61643-21
环境标准		EU RoHS
产品编号		
641184		

