




CITEL

单极Type 1+2 交流电源电涌保护器

DS250VG-690

- ▶Type1+2 电涌保护器
- ▶适用于400/690V电源网络
- ▶In : 30 kA
- ▶Iimp : 25 kA
- ▶Up电压保护水平低
- ▶内置热脱扣, 状态指示
- ▶通信告警
- ▶符合IEC 61643-11, EN 61643-11和 UL1449 ed5 等标准



电气参数		
SPD 类型	IEC	1+2
系统线路		400/690V
标称工作电压	Un	690 Vac
最大持续工作电压	Uc	760 Vac
交流		
额定负载电流	IL	100 A
暂时过电压 (TOV) 特性 - 5 秒	UT	1050 Vac (耐受)
耐受模式		
暂时过电压 (TOV)特性 - 120 min	UT	1350 Vac 断开
耐受模式或安全分断		
残流		
剩余电流	Ipe	无
续流	If	无
标称放电电流	In	30 kA
15 x 8/20 μs 冲击		
最大放电电流	Imax	100 kA
每极最大耐受@8/20 μs		
冲击电流	Iimp	25 kA
每极最大耐受@10/350 μs		
额定电压耐受值		20 kV
IEEE C62.41.1		
比能量	W/R	156 kJ/ohm
单极耐受-10/350μs		
接线模式		L/N or L/PE
保护模式		共模或差模
电压保护水平	Up L/PE	4 kV
L/PE @ In (8/20μs)		
残压	Up-5kA	2.6 kV
L/PE @ 5 kA (8/20μs)		
额定短路电流	Iscrr	50 000 A
机械特性		



CITEL

单极Type 1+2 交流电源电涌保护器

DS250VG-690

放电技术		VG技术 (MOV+GSG)
SPD 结构		三相+零线
连接网络		螺纹端子 : 6-35 mm ² (50mm ² 软包装)
形式		一体化模块
安装方式		35mm标准DIN安装
外壳材料		热塑性材料, 符合UL94 V-0
工作温度范围	Tu	-40/+85°C
防护等级		IP20
过载故障模式		脱离电网 (脱扣动作)
失效指示		1机械故障指示
通信告警		通信转换触点信号输出
产品尺寸		如图示
推荐后备保护器		
热脱扣装置		内置
接地故障断路器		S型或延迟型
后备保护器		gG - 315Amax
标准		
符合标准		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5 / GBT18802.11
认证		TUV
产品编号		
63162		

